

Dust cover

Terminal


Contact Base


Cover

Keystoke

PART NAME


(5) (4)





5±0.1

受控文件



- 1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外 观及性能等缺陷。
- 2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100MΩmin, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻  $100 \text{m}\Omega$  max .
- 3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后,应能快速回位。

1)—	<u> </u>	<del>-</del> 2
	原理图	

**H** ±0.1

	APPROVALS			D	ATE	<b>70</b>	划市兆达鑫科技有限公司			
	DRAWN	刘志	强	2015	.08.18	深圳市兆达鑫科技有限么 Shenzhen Zhao Xin Technology Co.,			nology Co., Ltd.	
	CHECKED	李文毅		2015	.08.18	TITLE: TACT SV		VITCHS		
	APPROVALS	张少辉		2015.08.18		PART NO.	3X4X2MM(SMT)			
	TOLERANCES A	30~ 30~		±0.30 ±0.20	ANGLE	UNIT: mm	SCALE:	1:1	PROJ:	
٥.	1		_	±0.15 ±0.10	±2°	DRAWING NO.			SHEET 1 OF 1	

L								_
								CHE
ı								APP
		Α		NEW				TOLE
	ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.	